

SEITENSCHUTZNETZ 1000/200 M. ANGENÄHTEM GURTVERSCHLUSS

- Für Seitenschutznetze und Netze in Dachfanggerüsten sind die EN-1263-1, sowie die Sicherheitsregel BRG 179 maßgebend
- Diese Netze werden als Schutznetzsystem U (Schutznetz in Tragkonstruktionen für vertikale Verwendung) bezeichnet
- Die Maschenweite darf höchstens 100mm betragen
- Ringsum werden die Netze mit einem angeketteten Einfass-Seil versehen

SEITENSCHUTZNETZ 1000/200

Artikelnr.	Bezeichnung		Ausf.	ca. kg	Maße	M
105748	Seitenschutznetz 1000/200 m. Gurtverschluss	Maschenweite 100x100mm	PP (grün)	6,50	10,00x2,00m	

M=EKRO MIETPARK

INFORMATIONEN AUF DEM ETIKETT

- Name des Herstellers
- Herstellerdatum
- Netztyp und Maschenweite
- genaue Artikelbeschreibung (Artikelnummer)
- Mindestenergieaufnahmevermögen/Mindestzugkraft der Prüfmaschine
- Prüfnummer der Prüfstelle



JÄHRLICHE ÜBERPRÜFUNG

Zusätzlich zur Überprüfung vor jedem Einsatz müssen Seitenschutznetze jährlich überprüft werden. Jedes Netz ist bei der Erstauslieferung mit 3 Prüfmaschinen versehen, wovon jährlich eine Masche an den Hersteller gesendet werden muss. Entspricht die Prüfmaschine den Anforderungen, wird eine neue Prüfplakette ausgestellt, welche wieder am Netz befestigt werden muss. Nach spätestens 4 Jahren muss das gesamte Netz zur Überprüfung an den Hersteller geschickt werden.

EKRO Bausystem GmbH

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631
✉ zentrale@ekro.at

www.ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631
✉ zentrale@ekro.at

