

# GERÜSTBOCKGESTELL

EKRO® ■ Aufbau- und Verwendungsanleitung



GEMEINSAM SICHER NACH OBEN®

## Gerüstbockgestell

für 15 Stk. Gerüstböcke PRO

Art.Nr.: 203745  
Abmessung: 1100x1080 mm  
Gewicht: 69,00kg




**Nicht stapelbar**

Baujahr: siehe Prägung

EKRO Bausystem GmbH ■ [www.ekro.at](http://www.ekro.at)

**Beim Einsatz von Lager- und Transporteinrichtungen mit temporärer Nutzung ist die Bauarbeiterschutzverordnung zu beachten.**

- Nur einwandfreie und unbeschädigte Lager- und Transporteinrichtungen verwenden.
- Die Beladung hat so zu erfolgen, dass das Lagergut nicht heraus- oder herabfallen kann.
- Das Lagergut muss so eingelagert werden, dass es nicht in die Verkehrswege hineinragt.
- Die Lager- und Transporteinrichtungen dürfen nur mit geeignetem Krangeschirr oder ausreichend langen Staplergabeln aufgenommen werden. Für das Verheben mit dem Krangeschirr müssen Hebebänder oder Vierstranggehänge an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten verwendet werden.
- Die Länge des Gehänges muss so abgestimmt werden, dass ein Neigungswinkel von  $\leq 60^\circ$  entsteht.
- Leere Lager- und Transporteinrichtungen dürfen nur ineinander gestapelt werden.
- Das Stapeln von befüllten Gerüstbockgestellen ist untersagt.
- Es ist darauf zu achten, dass sich keine Person direkt unter der gehobenen Last befindet.



Für Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. © EKRO Bausystem GmbH

10\_2024

EKRO Bausystem GmbH

[www.ekro.at](http://www.ekro.at)

Zentrale Krieglach

Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria

☎ +43 3855 2631

✉ [zentrale@ekro.at](mailto:zentrale@ekro.at)

Niederlassung Wien

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria

☎ +43 1 6887631

✉ [zentrale@ekro.at](mailto:zentrale@ekro.at)

