


STAPELGESTELL 170/116

EKRO® ■ Aufbau- und Verwendungsanleitung



Stapelgestell 170/116

Art.Nr.:	204020
Abmessung:	1701x1155x1160mm
Gewicht:	37,90kg
Länge Krangehänge:	min. 3m
Stapelbar übereinander:	max. 3 Stück
Tragfähigkeit:	max. 12 kN
Baujahr:	siehe Prägung



4-fach Gehänge

EKRO Bausystem GmbH ■ www.ekro.at

Beim Einsatz von Lager- und Transporteinrichtungen mit temporärer Nutzung ist die Bauarbeiterschutverordnung zu beachten.

- Nur einwandfreie und unbeschädigte Lager- und Transporteinrichtungen verwenden.
- Stapel sind lotrecht zu errichten. Stapel mit mehr als 2% Neigung sind in gefahrloser Weise abzubauen.
- Bei Errichtung von Stapeln sind ausreichend bemessene Verkehrswege anzulegen.
- Bei der Stapelung von Lager- und Transporteinrichtungen darf die zulässige Tragfähigkeit je Stapelgestell nicht überschritten werden. Auf ausreichend tragfähigen Untergrund dürfen maximal 3 Lager- und Transporteinrichtungen übereinander gestapelt werden. Eine Ausnahmeregelung gilt für die Lagerung in geschlossenen Räumen, wo maximal 4 Gestelle übereinander gestapelt werden dürfen.
- Die Beladung hat so zu erfolgen, dass das Lagergut nicht heraus- oder herabfallen kann.
- Das Lagergut muss so eingelagert werden, dass es nicht in die Verkehrswege hineinragt.
- Die Lager- und Transporteinrichtungen dürfen nur mit geeignetem Krangeschirr oder ausreichend langen Stapelgabeln aufgenommen und gestapelt werden. Für das Verheben mit dem Krangeschirr müssen Hebebänder oder Vierstranggehänge an den dafür vorgesehenen Anschlagpunkten verwendet werden.
- Die Länge des Gehänges muss so abgestimmt werden, dass ein Neigungswinkel von $\leq 60^\circ$ entsteht.
- Leere Lager- und Transporteinrichtungen dürfen nur ineinander gestapelt werden.
- Beim Stapeln im Freien sind die Windbelastungen zu beachten.
- Es ist darauf zu achten, dass sich keine Person direkt unter der gehobenen Last befindet.



EKRO Bausystem GmbH

Zentrale Krieglach
Lastenstraße 13, 8670 Krieglach, Austria
☎ +43 3855 2631
✉ zentrale@ekro.at

🌐 www.ekro.at

Niederlassung Wien
Doerenkampgasse 9, 1100 Wien, Austria
☎ +43 1 6887631
✉ zentrale@ekro.at

